

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PIU 12 HP 220V

Descrição	Unidade	Valor
Código		01758
Potência de resfriamento	kW	3,0
Capacidade máxima de resfriamento	BTU/h	12000
Potência nominal de aquecimento	kW	2,9
Capacidade máxima de aquecimento	BTU/h	11600
Potência nominal de resfriamento absorvida	W	855
Absorção nominal no modo de resfriamento	A	4,00
Consumo anual de energia no modo de resfriamento	kWh	428
Potência nominal de aquecimento absorvida	W	780
Absorção nominal no modo de aquecimento	A	3,62
EER		3,51
COP		3,72
Classe de Eficiência Energética no modo de resfriamento		A
Classe de Eficiência Energética no modo de aquecimento		A
Tensão de alimentação	V-F-Hz	220-1-60
Tensão de alimentação mínima / máxim	V	198 / 242
Potência máxima absorvida no modo de resfriamento	W	855
Absorção máxima no modo de resfriamento	A	4,0
Potência máxima absorvida no modo de aquecimento	W	900
Absorção máxima no modo de aquecimento	A	4,1
Capacidade de desumidificação	l/h	1,1
Volume de ar (max / hpm / min)	m³/h	400 / 255
Fluxo de ar exterior (max/min)	m³/h	430
Velocidade de ventilação		3,0
Mangueira flexível (comprimento x diâmetro)	mm	1500 x 120
Resistência elétrica de aquecimento (opcional)	W	-
Alcance máximo do controle remoto (distância / ângulo)	m / °	8 / ±80°
Capacidade do tanque	l	-
Dimensões (L x H x D) (sem embalagem)	mm	460 x 760 x 395
Dimensões (L x H x D) (com embalagem)	mm	484 x 852 x 448
Peso (sem embalagem)	kg	28
Peso (com embalagem)	kg	33,5
Nível de pressão sonora	db(A) min - max	41 - 48
Grau de proteção dos envelopes		IP 10
Gás de resfriamento / carga	Tipo / kg	R410A / 0,390
Potencial de aquecimento global	kgCO2 eq.	2088
Pressão de operação máxima	psig	550
Pressão de trabalho máxima no lado de sucção	psig	340
Cabo de alimentação (número de pólo x seção mmq)		3 x 1,5
Fusível		10AT
País de destino		-
Marcas de conformidade		BV
Órgãos de certificação		-