

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

DOLCECLIMA NANO SILENT 10 127V BRANCO

Descrição	Símbolo	Unidade	Valor
Código			01761
Potência nominal de resfriamento	Prated	kW	2,4
Capacidade máxima de resfriamento		BTU/h	10000
Potência nominal de aquecimento	Prated	kW	-
Capacidade máxima de aquecimento		BTU/h	-
Potência nominal de resfriamento absorvida	P _{EER}	kW	0,9
Absorção nominal no modo de resfriamento		A	8
Potência nominal de aquecimento absorvida	P _{COP}	kW	-
Absorção nominal no modo de aquecimento		A	-
Relação de eficiência energética nominal	EERrated		2,7
Coefficiente de eficiência nominal	COPrated		-
Classe de Eficiência Energética no modo de resfriamento			A
Classe de Eficiência Energética no modo de aquecimento			-
Consumo de energia no modo "off thermostat"	P _{TO}	W	22,0
Consumo de energia em modo espera (EN 62301)	P _{SB}	W	1
Consumo de energia para equipamentos de tubo único - Função de resfriamento	Q _{SD}	kWh/h	0,8
Consumo de energia para equipamentos de tubo único - Função de aquecimento	Q _{SD}	kWh/h	-
Tensão de alimentação		V-F-Hz	127-1-60
Tensão de alimentação mínima / máxima		V	98 / 135
Potência máxima absorvida no modo de resfriamento		W	890,0
Absorção máxima no modo de resfriamento		A	8
Potência máxima absorvida no modo de aquecimento		W	-
Máxima absorção no modo de aquecimento		A	-
Capacidade de desumidificação		l/h	1,0
Volume de ar (max / hpm / min)		m³/h	330 / 230 / 190
Fluxo de ar exterior (max/min)		m³/h	450,0
Velocidade de ventilação			3
Mangueira flexível (comprimento x diâmetro)		mm	1500 x 120
Resistência elétrica de aquecimento (opcional)		W	-
Alcance máximo do controle remoto (distância / ângulo)		m / °	8 / ±80°
Capacidade do tanque		l	-
Dimensões (L x H x D) (sem embalagem)		mm	450 x 635 x 365
Dimensões (L x H x D) (com embalagem)		mm	500 x 775 x 400
Peso (sem embalagem)		kg	23,0
Peso (com embalagem)		kg	29
Nível de pressão sonora		dB(A) min-max	41 - 48
Nível de potência sonora (somente interno) (EN 12102)	L _{WA}	dB(A)	60
Grau de proteção dos envelopes			IP 10
Gás de resfriamento		Tipo-Type	R410A
Potencial de aquecimento global	GWP	kgCO ₂ eq.	2088,0
Gás de resfriamento: carga		kg	0
Pressão de operação máxima		psig	550,0
Pressão de trabalho máxima no lado de sucção		psig	340
Cabo de alimentação (número de pólo x seção mmq)			3 x 1,5
Fusível			10AT
País de destino			-
Marcas de conformidade			BV
Órgãos de certificação			-